


# BFT - GmbH .. Bodenbelag & Estrichbau

BFT - Bodenbelag GmbH, Warener Strasse 5, 12683 Berlin



## Grund- und Unterhaltsreinigung für oberflächenfertige Estriche

### Standard

Nach Abschluss der Arbeiten an Ihrem Fußboden sollte eine Erstreinigung des Fußbodens mittels Kehrgerät, Kehrmaschine, Sauger oder Fegen erfolgen.

Die laufende Unterhaltsreinigung sollte ebenfalls mittels Kehrgerät, Kehrmaschine, Sauger oder Fegen erfolgen, um während der Nutzung das Erscheinungsbild des Fußbodens zu erhalten.

Sollten Sie zusätzlich eine Nassreinigung wünschen, sollte grundsätzlich auf Reinigungsmittel verzichtet werden, die EDTA (Ethylen Diamin Tetra Acetat) enthalten, einen pH-Wert < 5 haben und abbauende Wirkung auf zementbasierende Materialien haben. Der pH-Wert, der meist zur Reinigung angebotenen Reinigungsmittel, liegt im Bereich zwischen 6,5 – 7,5 der unverdünnten Konzentrate. Keine sauren oder hoch alkalischen Reiniger verwenden.

#### **Bei einer Nassreinigung ist die nachfolgende Vorgehensweise zu empfehlen:**

Einen geeigneten Grundreiniger gemäß Herstellerangaben mit Wasser verdünnen und mit einer Einscheibenmaschine, Pad oder mittels Bürste gleichmäßig auf dem Fußboden verteilen und wirken lassen.

Nach einer Einwirkzeit von ca. 5 bis 10 min. oder nach Herstellerangaben sollte die Fläche mit einer Einscheibenmaschine oder mit einem Scheuersaugautomaten abgefahren werden.

Der entstandene Schmutzfilm ist mit einem Wassersauger oder Scheuersaugautomaten aufzusaugen, so dass die Fußbodenoberfläche frei von Rückständen ist.

Bei Einsatz von alkalischen Grundreinigern muss mit klarem Wasser gründlich nachgespült (neutralisiert) und nochmals aufgesaugt werden.

**Bitte beachten Sie in jedem Fall die Herstellerangaben auf  
der Verpackung des Reinigungsmittels!**